



## DESCRIPTION

Scelleur à base d'émulsion vinyle-acrylique servant de couche de fond d'intérieur pour murs et plafonds.

Scelle efficacement les substrats tels que placoplâtre, plâtre, béton, etc. afin d'éliminer toute variation de la brillance dans les couches de finition.

## USAGES

Intérieur: travaux neufs ou d'entretien.

Planches murales en placoplâtre, plâtres, béton.

Murs, plafonds.

Habitation, bureaux, magasins, hôtels, motels, écoles, hôpitaux, institutions, etc.

## CARACTÉRISTIQUES

Présentation: produit monocomposant.

Brillance : mat.

Couleurs : blanc est standard; d'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Viscosité: 900-1000 mPa.s

Extrait sec : (en poids) 52%.  
(en vol.) 37%.

Point d'éclair : néant.

Rendement superficiel: 8.3-10.7 m<sup>2</sup>/l. dépendamment de la porosité de la surface.

Temps de séchage (@ 21°C)  
hors poussière : 30 min.  
pour recouvrir : 2 à 4 heures dépendamment de la température et de l'humidité.

Conservation: protéger contre le gel.

## PRÉPARATION DES SURFACES

La surface doit être saine, propre, dépourvue de poussière, huiles, graisse, cire, rouille ou tout autre contamination.

## MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Mélanger à fond avant de l'utiliser.

Pinceau, rouleau, pistolet.

Température: minimum 15°C.

Nombre de couches: une.

Diluant/nettoyant: eau.

## SÉCURITÉ

Utiliser avec ventilation adéquate.

Protéger les yeux et la peau.

Se laver à l'eau savonneuse.

Se référer à la fiche signalé-

tique.